

FISA TEHNICA



DESCRIERE
SABIATO ARGINT este un material de finisaj decorativ pe bază de rășini acrilice și pigmenți metalizați, cu care se realizează suprafețe cu efect metalizat argintiu, pentru ambiente clasice sau moderne. Pigmenții speciali creează contraste de strălucire care variază în funcție de incidența luminii. Produsul îmbină valoarea estetică cu o bună rezistență la solicitările la care este supus un perete în timp.
CARACTERISTICI TEHNICE
➤ Compoziție: Rasini acrilice, pigmenti metalizati ➤ Aspect: Aspect vâscos, omogen ➤ Culoare: Mostrar Toner ➤ Densitate (20 °C): 1.0 kg/l ➤ Timp de uscare: 0,5 (uscare superficială) / 4 (reaplicare) ➤ Acoperire: 5-7 mp/l/strat ➤ Solvent: apă ➤ Vâscozitate: 26000 ± 1300 cps
DOMENII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe: ➤ tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici; ➤ suprafețe din beton, gips și gips-carton; ➤ zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive. Se folosește ca și finisaj decorativ pentru interioare, având capacitatea de a pune în valoare ambiente de orice stil, clasic sau modern. ➤ Destinație: Interior ➤ Tip de suprafață: Tencuieli uzuale, gleturi, zidării, cărămidă, beton, plăci de gips carton și alte suporturi minerale Avantaje: ➤ Simplu și rapid de aplicat ➤ Se pot obține efecte variate ➤ În funcție de tehnica de aplicare și imaginația celui ce o aplică ➤ Aspect perfect uniform ➤ Rezistență mare la intemperii ➤ Rezistență la ștergere

FISA TEHNICA

PREGĂTIREA SUPORTULUI
➤ asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat; dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice; ➤ eliminați eflorescențele și părțile decojite din zugrăvelile vechi; eliminați complet straturile desprinse de var sau tempera; ➤ eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii; ➤ tratați și sigilați fisurile; nivelați neregularitățile, tratați găurile și denivelările; curățați stucaturile cu hârtie abrazivă și eliminați praful. Pe suportul bine uscat se aplică un strat de AMORSĂ EFECTE DECORATIVE PREMIUM (pe suporturi foarte absorbante, în prealabil un strat de AMORSĂ HIDROFIX), apoi produsul decorativ. Diluția și cantitatea aplicată depind de gradul de absorbție al suportului și se stabilesc prin probe preliminare pe suportul respectiv.
INDICAȚII PENTRU APLICARE
Condiții de mediu și suport: ➤ Umiditatea relativă a mediului: sub 75% ➤ Umiditatea suportului: sub 10% ➤ evitați aplicarea în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui. ➤ Temperatura de lucru: 10-25°C ➤ Mod de aplicare: Burete, mână, penson ➤ Diluție: Se diluează cu max. 5% apă, uzual se aplică nediluat ➤ Număr de straturi: 1 ➤ Curățarea uneltelor se face imediat după utilizare, cu apă.
COLORAREA
➤ Culoarea se obține prin sistemul de colorare EUROBETA COLORS, cu CRISTAL TONER, în nuanțele din mostrarul Toner. ➤ În cazul utilizării unor loturi diferite se recomandă amestecarea produselor, pentru a evita diferențele mici de nuanță.
DEPOZITAREA
➤ Temperatura de depozitare: +5 °C ... +30 °C ➤ A se păstra în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de îngheț, umiditate, radiații solare, surse de căldură și foc deschis. ➤ Stabilitate: 48 de luni, în recipientele originale, închise etanș ➤ Ambalare: Recipient de plastic/metal închis etanș, 1 litri
INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
➤ Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate.

FISA TEHNICA

- În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați recipientul sau eticheta.
- După utilizare nu aruncați recipientele în mediul înconjurător; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă sau pe pământ.
- Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate a produsului.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate.



EUROBETA®
COLORS